



EMBALAGEM

- Balde com 4kg.
- Balde com 18kg.

INDICAÇÕES DE USO

- Base com preparação cimentícea niveladas.
- Pisos vinílicos em régua, placas e manta.
- Pisos e paredes.

CONSUMO⁽¹⁾

kg/m ²	Rendimento Balde 4kg	Rendimento Balde 18kg
±0,200 a 0,250 kg/m ² conforme base de aplicação	Entre 16 a 20m ²	Entre 72 a 90m ²

TEMPOS⁽¹⁾

Início de TACK	Final de TACK
15 min	Entre 30 a 40 min

DESCRIÇÃO:

Adesivo acrílico para pisos vinílicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicação.
- Baixo teor de VOC.
- Alta flexibilidade.
- Fácil de aplicar.
- Consumo: ±0,200 a 0,250 kg/m².

DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Polímero acrílico, resina sintética, cargas minerais e aditivos especiais.
- Cor: Amarelada.
- Densidade: 1,3 g/cm³.
- Validade: 12 meses.
- Viscosidade Brookfield (F6/V20-25°C): 10.000 a 15.000Cps.
- pH: 6,0 - 8,0.
- Temperatura para aplicação e cura inicial: entre 10 °C e 30 °C e a temperatura da base entre 10°C e 25°C.
- Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, empilhamento máximo de 1,5 m de altura na embalagem original e fechada. A temperatura de armazenagem deve estar entre 10°C a 35°C e nunca sob ação solar.

NÃO INDICADO PARA:

- ✗ Aplicação em bases sujeita a umidade.

⁽¹⁾ OBS: Consumos e tempos médios levantados em experimentos técnicos, histórico do produto em temperatura e umidade médias (23°C e u.r.: 60%). Pode haver variação conforme método de aplicação, ferramentas e condições climáticas. É recomendado testar em uma pequena área para aferir o consumo de cada situação.