



EMBALAGEM

- Saco plástico com 10kg.

INDICAÇÕES DE USO

- Espessura até 10mm.
- Uso interno e externo.
- Revestimentos compatíveis: pinturas, piso vinílicos, laminados, cerâmicas, porcelanato e pedras naturais.
- Ambiente industrial, comercial e residencial.
- Bases de aplicação:
 - Contra pisos.
 - Concretos.
 - Pisos cerâmicos ou porcelanatos em áreas internas.

CONSUMOS⁽¹⁾

Teórico	Por demãos camada fina	Por embalagem
0,9kg/ m ² /mm de espessura	0,16kg/m ²	62m ² por demão fina

TEMPOS⁽¹⁾

Utilizar após a mistura	Entre demãos	Secagem final, última demão
30min	- Até 1mm: >1h - 1 a 3mm: 2h - > 3mm: 5h	2h

DESCRIÇÃO:

Argamassa de camada fina para preparação, recuperação e alisamento de pisos.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil aplicação.
- Alta resistência.
- Reduz o uso de lixas.
- Liberação rápida.

DADOS TÉCNICOS:

- **Composição:** Cimento Portland, cimentos especiais agregados minerais beneficiados, aditivos e polímeros especiais.
- **Densidade fresca:** 1,5 g/cm³.
- **Aderência:**
 - Cura normal: $\geq 0,5$ MPa aos 28 dias.
- **Compressão:**
 - 1 dia: 20MPa.
 - 3 dias: 35MPa.
 - 7 dias: 50MPa.
- **Temperatura para aplicação e cura inicial:** entre 10 °C e 30 °C e a temperatura da base entre 10°C e 25°C.
- **Validade:** 12 meses.
- **Estocagem:** Em local seco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, empilhamento máximo 1,5 m de altura na embalagem original e fechada.
- **Cor:** Cinza.

NÃO INDICADO PARA:

- ✗ Aplicação sobre madeira ou metal.
- ✗ Aplicação sobre tintas.
- ✗ Finalidade de acabamento ou decoração.
- ✗ Pisos cerâmicos ou porcelanatos em áreas externas.

ATENÇÃO: O PROTEC BASEFIN RECUPERAÇÃO não possui finalidade estética. Caso necessário faça um teste em uma pequena área para avaliar a compatibilidade de cor e considere a possibilidade de pintura após a aplicação.