



EMBALAGEM

- Tambor 200L / Barrica 50 L.

INDICAÇÕES DE USO

- Formas metálicas.
- Formas de madeira.
- Formas plásticas.

CONSUMO⁽¹⁾

	m ² /L
Sobre Metal	50 a 70
Sobre Madeira	10 a 15
Sobre Plástico	10 a 15

OBS: Aplicar uma pequena quantidade para aferir o consumo, pois é variável conforme a ferramenta, modo de aplicação e tipo de superfície da fôrma.

DESCRIÇÃO:

Desmoldante de concreto para fôrmas metálicas, amadeiradas e plásticas. Forma uma fina camada protetora, impedindo a aderência do concreto e facilitando a remoção da concretagem, sem deixar manchas ou danificar as fôrmas.

CARACTERÍSTICAS:

- Produto fácil de aplicar.
- Não tóxico e estável a temperatura ambiente.
- Facilita a desmoldagem.
- Melhora o aspecto do concreto.
- Protege a fôrma, aumentando a vida útil.
- Age como agente de prevenção a oxidação da fôrma.

DADOS TÉCNICOS:

- **Composição:** Emulsões de silicone, aditivos e água.
- **Aspecto:** Líquido.
- **Densidade:** 0,92 - 0,99 g/cm³.
- **pH:** 7,5 - 9,5.
- **Cor:** Branco.
- **Temperatura para aplicação e cura inicial:** entre 10° C e 30° C e a temperatura da base entre 10°C e 25°C.
- **Validade:** 24 meses na embalagem original e lacrada.
- **Estocagem:** Em local seco e arejado, ambiente protegido e coberto, elevado do solo em pelo menos 5 cm, empilhamento máximo 1,5 m de altura na embalagem original e fechada.

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS RECOMENDADOS:

- Pincel, trincha ou rolo de pintura.

⁽¹⁾**OBS:** Consumos e tempos médios levantados em experimentos técnicos, histórico do produto em temperatura e umidade médias (23°C e u.r.: 60%). Pode haver variação conforme método de aplicação, ferramentas e condições climáticas. É recomendado testar em uma pequena área para aferir o consumo de cada situação.