PROTEC

TRATAMENTO DE UMIDADE

Ficha Técnica do Produto

Revisão 03 em 31 de março de 2023.

DESCRIÇÃO:

Líquido 4 em 1 para tratamento de paredes fracas, com umidade, bolor e alga.

CARACTERÍSTICAS:

- 4 em 1:
  - 1) trata reboco fraco atribuindo maior resistência.
  - 2) melhora a resistência contra umidade.
  - 3) remove bolores e algas.
  - 4) protege contra formação bolor e algas.
- Protege, previne e recupera paredes com umidade ascendente.
- Ideal para rodapés com presença de umidade.
- Compatível com qualquer pintura, argamassas ou revestimentos.
- Consumo[1]: 1L rende ± de 5 a 10m² por demão, conforme absorção da base.

EMBALAGEM

- Frasco de 1L.
- Galão de 5L.

INDICAÇÕES DE USO

- Rodapés com umidade ascendente.
- Reboco fraco, esfarelando e soltando pó.
- Áreas internas e externas.
- Paredes e tetos com presença de mofo e alga.
- Superfícies de gesso.
- Rejuntamentos.
- Revestimentos minerais.

CONSUMO[1]

Consumo por L/m² (por demão*)	Rendimento frasco 1L	Rendimento Galão 5L
±5 a 10m²	±5 a 10m²	±25 a 50m²

**Conforme absorção da base.*

TEMPOS[1]

Intervalo entre demãos	Secagem para início de pintura
4 a 8h	24h

DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Polímeros, Silicatos, água, biocidas e aditivos especiais.
- Cor: Branco Leitoso.
- Densidade: 1,1 g/cm³.
- Temperatura para aplicação e cura inicial: entre 10°C e 30°C e a temperatura da base entre 10°C e 25°C.
- Validade: 12 meses.
- Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, empilhamento máximo de 1,5 m de altura na embalagem original e fechada.

NÃO INDICADO PARA:

- ✕ Aplicação sobre pinturas.
- ✕ Prevenção e tratamento de umidade positiva e negativa.
- ✕ Revestimento totalmente fraco e sem resistência.
- ✕ Endurecer e impermeabilizar pisos.

[1] **OBS:** Consumos e tempos médios levantados em experimentos técnicos, histórico do produto em temperatura e umidade médias (23°C e u.r.: 60%). Pode haver variação conforme método de aplicação, ferramentas e condições climáticas. É recomendado testar em uma pequena área para aferir o consumo de cada situação.

www.protecbrasil.com
(47) 3308-9400 | contato@protecbrasil.com

PROTEC ARGAMASSAS ESPECIAIS