



EMBALAGEM

- Frasco de 1L.
- Galão de 5L.

INDICAÇÕES DE USO

- Rodapés com umidade ascendente.
- Reboco fraco, esfarelando e soltando pó.
- Áreas internas e externas.
- Paredes e tetos com presença de mofo e alga.
- Superfícies de gesso.
- Rejuntamentos.
- Revestimentos minerais.



CONSUMO⁽¹⁾

Consumo por L/m ² (por demão*)	Rendimento frasco 1L	Rendimento Galão 5L
±5 a 10m ²	±5 a 10m ²	±25 a 50m ²

*Conforme absorção da base.



TEMPOS⁽¹⁾

Intervalo entre demãos	Secagem para início de pintura
4 a 8h	24h

DESCRIÇÃO:

Líquido 4 em 1 para tratamento de paredes fracas, com umidade, bolor e alga.

CARACTERÍSTICAS:

- 4 em 1:
 - 1) trata reboco fraco atribuindo maior resistência.
 - 2) melhora a resistência contra umidade.
 - 3) remove bolores e algas.
 - 4) protege contra formação bolor e algas.
- Protege, previne e recupera paredes com umidade ascendente.
- Ideal para rodapés com presença de umidade.
- Compatível com qualquer pintura, argamassas ou revestimentos.
- Consumo⁽¹⁾: 1L rende ± de 5 a 10m² por demão, conforme absorção da base.

DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Polímeros, Silicatos, água, biocidas e aditivos especiais.
- Cor: Branco Leitoso.
- Densidade: 1,1 g/cm³.
- Temperatura para aplicação e cura inicial: entre 10°C e 30°C e a temperatura da base entre 10°C e 25°C.
- Validade: 12 meses.
- Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, empilhamento máximo de 1,5 m de altura na embalagem original e fechada.

NÃO INDICADO PARA:

- × Aplicação sobre pinturas.
- × Prevenção e tratamento de umidade positiva e negativa.
- × Revestimento totalmente fraco e sem resistência.
- × Endurecer e impermeabilizar pisos.

⁽¹⁾ **OBS:** Consumos e tempos médios levantados em experimentos técnicos, histórico do produto em temperatura e umidade médias (23°C e u.r.: 60%). Pode haver variação conforme método de aplicação, ferramentas e condições climáticas. É recomendado testar em uma pequena área para aferir o consumo de cada situação.